HLS - YKSITOIMINEN MATALAPROFIILINEN SYLINTERI




Kapasiteetti 10 - 147 tonnia

Nostokorkeus 25 - 60 mm


Työskentelypaine 700 Bar

HLS-sarja on Hi-Forcen suosituin nostosylinteri maailmalla. Matalan profiilinsa ja korkean nostokykynsä ansiosta HLS-nostosylintereitä käytetään ahkerasti laivanrakennuksessa, huoltotöissä, rakennuksilla, kaivoksilla, terästeollisuudessa ja energia-alalla. HLS on kompakti, helposti mukana kulkeva nostosylinteri edulliseen hintaan.

- Yksitoiminen sylinteri jousipalautuksella.
- Kovakromattu männänvarsi.
- Uritettu männänpää.
- Kaikki mallit varustettu pikaliittimellä.







(*) = HLS101 sisältää 2 pohjan kiinnitysaukkoa 90° liittimestä

Tuote nro	Työkuorma tonnia	Isku mm	Öljyntarve cm³	Sylinterin Ø mm	Paino kg
1009165	10	40	58	70	2.4
1009166	20	44	126	90	4.8
1009167	32	25	114	102	5.0
1009168	32	60	274	102	7.0
1009169	50	25	178	127	8.4
1009170	50	60	428	127	10.4
1009171	109	25	384	178	19.8
1009172	109	60	921	178	24.0
1009173	147	25	516	216	37.0
1009174	147	50	1031	216	42.0

Mitat mm					
A	B	C	D	E	F
95	70	38	M8	40	19
102	90	51	M8	60	19
83	102	60	M8	80	19
119	102	60	M8	80	19
91	127	70	M8	80	20
126	127	70	M8	80	20
108	178	114	M12	140	30
143	178	114	M12	140	30
130	216	114	M12	165	41
155	216	114	M12	165	41

Myynti: S. Sareskoski Oy | Konalantie 47 B, 00390 Helsinki | Puh. 010 239 7500 | myynti@sareskoski.com